

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ

Ловушка масляного тумана ЛИКЛАБ-F65 на выхлоп насоса



Ловушка масляного тумана ЛИКЛАБ-F65 на выхлоп насоса. Поставка и техническая консультация — лаборатория ЛИКЛАБ.

Телефон
+7-812-715-00-17

E-mail
mail@leaklab.ru

Страница
leaklab.ru

Параметры и состав поставки уточняются по актуальной странице. Паспорт, руководство и утвержденная методика имеют приоритет.

Описание и область применения

Ловушка масляного тумана ЛИКЛАБ-F65 на выхлоп насоса

Назначение и важность ловушки масляного тумана

При работе масляных вакуумных насосов в выхлопе часто содержатся мельчайшие капли масла, которые образуют так называемый масляный туман. Если его не фильтровать, это может привести к:

- Загрязнению рабочей зоны и окружающей среды.
- Повышенному расходу масла в насосе.
- Негативному воздействию на здоровье сотрудников.
- Увеличению затрат на очистку и обслуживание оборудования.

Ловушка масляного тумана ЛИКЛАБ-F65 эффективно устраняет эти проблемы, обеспечивая фильтрацию воздуха и защиту рабочих пространств.

Ключевые характеристики ЛИКЛАБ-F65

- Быстроразъёмные соединения KF-25: Устройство оснащено стандартными фланцами KF-25, которые обеспечивают быструю и удобную установку на вакуумные насосы.

Быстроразъёмные соединения KF-25:

- Устройство оснащено стандартными фланцами KF-25, которые обеспечивают быструю и удобную установку на вакуумные насосы.
- Фильтрующий элемент: Используется сменный бумажный фильтрующий элемент, который легко заменяется при необходимости. Обеспечивает высокую эффективность улавливания масляных частиц.

Фильтрующий элемент:

- Используется сменный бумажный фильтрующий элемент, который легко заменяется при необходимости.

- Обеспечивает высокую эффективность улавливания масляных частиц.
- Прочный стальной корпус: Корпус изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим и химическим воздействиям.

Прочный стальной корпус:

- Корпус изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим и химическим воздействиям.

Преимущества использования ЛИКЛАБ-F65

- Высокая эффективность фильтрации: Улавливает до 99% масляных частиц, предотвращая их выброс в окружающую среду.

Высокая эффективность фильтрации:

- Улавливает до 99% масляных частиц, предотвращая их выброс в окружающую среду.
- Экономия ресурсов: Снижает расход масла, так как предотвращает его потерю через выхлоп.

Экономия ресурсов:

- Снижает расход масла, так как предотвращает его потерю через выхлоп.
- Улучшение условий работы: Устраняет загрязнение воздуха и рабочей зоны, что повышает комфорт и безопасность сотрудников.

Улучшение условий работы:

- Устраняет загрязнение воздуха и рабочей зоны, что повышает комфорт и безопасность сотрудников.
- Простота обслуживания: Сменный фильтрующий элемент легко заменяется, минимизируя время простоя оборудования.

Простота обслуживания:

- Сменный фильтрующий элемент легко заменяется, минимизируя время простоя оборудования.
- Долговечность: Прочный корпус и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы устройства.

Долговечность:

- Прочный корпус и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы устройства.

Применение ЛИКЛАБ-F65

Ловушка масляного тумана ЛИКЛАБ-F65 широко используется в различных отраслях, где применяются вакуумные насосы:

- Научные лаборатории: Для поддержания чистоты воздуха и защиты оборудования от масляных загрязнений.

Научные лаборатории:

- Для поддержания чистоты воздуха и защиты оборудования от масляных загрязнений.
- Производство электроники: Обеспечивает защиту высокоточных процессов от загрязнений.

Производство электроники:

- Обеспечивает защиту высокоточных процессов от загрязнений.
- Фармацевтическая промышленность: Устраняет риск загрязнения производимой продукции.

Фармацевтическая промышленность:

- Устраняет риск загрязнения производимой продукции.
- Металлообработка: Используется в вакуумных системах для термообработки и литья.

Металлообработка:

- Используется в вакуумных системах для термообработки и литья.

Как установить и обслуживать ЛИКЛАБ-F65

- Установка: Подключите ловушку к выхлопу насоса через фланец KF-25. Убедитесь, что соединение герметично и соответствует требованиям системы.

Установка:

- Подключите ловушку к выхлопу насоса через фланец KF-25.
- Убедитесь, что соединение герметично и соответствует требованиям системы.
- Обслуживание: Регулярно проверяйте состояние фильтрующего элемента. При загрязнении или потере эффективности замените фильтр на новый.

Обслуживание:

- Регулярно проверяйте состояние фильтрующего элемента.
- При загрязнении или потере эффективности замените фильтр на новый.
- Очистка корпуса: При необходимости очищайте корпус от внешних загрязнений мягкой тканью и нейтральными моющими средствами.

Очистка корпуса:

- При необходимости очищайте корпус от внешних загрязнений мягкой тканью и нейтральными моющими средствами.