

Обратный клапан Leaklab ISO63, нержавеющая сталь AISI 304



Технические характеристики

Изделие / исполнение	Обратный клапан Leaklab ISO63, нержавеющая сталь AISI 304
Размещение запаса	Склад в Москве
Количество на дату перечня	1 шт.
Дата сведений о наличии	2026-10-01
Обозначения присоединений	ISO63
Указанный материал	нержавеющая сталь, AISI 304

Обратный поток и регулируемый напуск

Обратный клапан Leaklab ISO63, нержавеющая сталь AISI 304

Для обратного клапана уточняют направление потока и давление открытия.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Обратный клапан ограничивает поток в нежелательном направлении. Натекатель, напротив, предназначен для дозированного ввода газа. Эти изделия решают разные задачи; функцию следует определять по полному наименованию конкретного исполнения.

Как подобрать исполнение

Для обратного клапана уточняют направление потока и давление открытия. Для натекателя — диапазон регулирования и допустимую газовую среду. Эти значения нельзя определять по одному размеру KF или переносить с другого производителя.

Монтаж и обслуживание

Соблюдайте обозначенное направление установки. Защитите рабочие поверхности от частиц. Проверяйте закрытие после загрязнения. При напуске газа учитывайте скорость роста давления и ограничения подключённого насоса и измерительных приборов.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

- Обратный клапан KF40(NW40), нержавеющая сталь AISI 304
- Вакуумный натекатель (клапан напуска) под приварку с ручным приводом, нержавеющая сталь
- Обратный клапан KF50(NW50), нержавеющая сталь AISI 304

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Применение в вакуумной системе

Клапан управляет сообщением участков вакуумной системы. Конструкция и привод определяют способ переключения, допустимое направление потока и условия монтажа.

Подбор и монтаж

Проверьте тип привода, направление потока, рабочий перепад давления и требуемую ориентацию. Не используйте запорную арматуру для непрерывного дросселирования без допуска изготовителя. Предусмотрите доступ для обслуживания и независимые опоры трубопровода.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/remote-a41810cc884c/>