Вакуумный авиационный разъём Leaklab KF25 - 4 контактов

Вакуумный авиационный разъём KF25 - 4 контактов

Технические характеристики

Изделие / исполнение	Вакуумный авиационный разъём Leaklab KF25 - 4 контактов
Размещение запаса	Склад в Москве
Количество на дату перечня	3 шт.
Дата сведений о наличии	2026-10-01
Обозначения присоединений	KF25
Число контактов	4 контактов

Электрические цепи через вакуумную стенку

Вакуумный авиационный разъём Leaklab KF25 - 4 контактов

Сверьте число контактов, фланец, распиновку и ответный разъём.

Иллюстрация показывает тип изделия. Геометрию конкретного исполнения согласуем по чертежу.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Гермоввод передаёт электрические сигналы или питание между атмосферной и вакуумной сторонами. Вакуумное уплотнение и электрическая изоляция выполняют разные функции. Число контактов не определяет допустимый ток или напряжение.

Как подобрать исполнение

Сверьте число контактов, фланец, распиновку и ответный разъём. Допустимые напряжение, ток, температура и сопротивление изоляции должны подтверждаться для выбранного ввода. Ограничения всей цепи определяются также кабелем и ответной частью.

Монтаж и обслуживание

Не нагружайте контакты массой кабелей. Обеспечьте фиксацию и маркировку цепей. Перед подключением проверьте распиновку и отсутствие коротких замыканий. Вакуумную сторону собирайте с материалами, подходящими для выбранного процесса.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

- Вакуумный авиационный разъём KF25 - 12 контактов
- Вакуумный авиационный разъём KF40 - 12 контактов
- Вакуумный авиационный разъём KF40 - 6 контактов
- Вакуумный авиационный разъём KF40 - 16 контактов
- Вакуумный авиационный разъём KF40 - 8 контактов

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Страница изделия: https://leaklab.ru/stock/spec/remote-a2ec346174dc/